

ACCESSOIRES DE DEMOLITION

ROTAR INTERNATIONAL B.V.

Addresse
De Blokmat 11
8281 JH Genemuiden (NL)

Téléphone
+31(0) 38 385 54 71

E-Mail
info@rotar.com

ROTAR.COM

04/2026









RPG-SERIES

ROTAR GRAPPINS MULTIPRISES

Des temps de cycle rapides combinés à un grand volume font du Rotar RPG l'accessoire parfait pour transborder la ferraille. Les RPG déplacent des montagnes! Ingénieuses, fiables et facile d'utilisation Les Grappin de série RPG garantissent une productivité maximale.

Model RPG	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Capacité (l)	Capacité de levage (t)	Rotator (t)
4-450	16 - 35	1600	450	8	20
4-600	16 - 35	1675	600	8	20
4-800	16 - 35	1725	800	8	20
6-600	30 - 50	1950	600	10	25
6-800	30 - 50**	2000	800	10	25

★ Poids estimé avec support standard.

★★ Max. classe de porteur 6-800 -38 tonnes pour activité recyclage des métaux. Pour d'autres applications, contactez votre revendeur ROTAR.

★★★ Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

★★★★ Des pinces standard à 5 ou 4 coques sont également disponibles.

RRC-SERIES

ROTAR CASSE RAIL

Avec ses temps de cycle rapides et une puissance de coupe incroyable Le Casse-Rail Rotar RRC est capable de traiter des tonnes de rails en un clin d'œil!

Model RRC	Classe de Porteur (t)* Monobloc	Balancier	Poids (kg)	Ouverture mâchoire (mm)	Profondeur mâchoire (mm)
25	25	38	3500	211	122 - 190

★ Poids minimum de l'excavatrice.

★★ Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

HPL/HEX-SERIES

ROTAR GODET NETTOYEUR CRIBLEUR ROTATIF

Le Godet rotatif Rotar est la solution innovante pour cribler les débris de construction, laver des matériaux contaminés et nettoyer vos chantiers. les grilles de calibrages interchangeables du tambour rotatif permettent de tamisez les matériaux à la taille désirée.

Model HEX	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Capacité (l)	Distance entre les barreaux (mm)
850 S	15 - 20	1200	870	60
1000 S	20 - 25	1700	1050	60
1400 S	25 - 35	2150	1450	60

Model HEX	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Capacité (l)	Distance entre les barreaux (mm)
800 S	6 - 10	875	800	45
1500 S	10 - 13	1700	1500	45
2000 S	13 - 16	2200	2000	45
2500 I	15 - 18	2544	2500	60
3000 I	17 - 20	2780	3000	60

★ Poids estimé avec support standard.

★★ Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

EVB/RVB-SERIES

ROTAR SEPARATEUR A BARREAUX HYDRAULIQUE

Le Godet Séparateur Rotar est très Performant pour casser et/ou nettoyer les pavés, nettoyer les chantiers de démolition et de construction, trier les gravats et la terre - c'est l'accessoire polyvalent pour de nombreuses situations.

Model EVB	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Capacité (l)	Largeur du Godet (mm)
EVB 600 S	13 - 18	1130	600	1200
EVB 800 S	16 - 25	1426	800	1560
EVB 1200 S	21 - 35	1965	1200	1610
EVB 1200 I	21 - 35	1950	1200	1610

Model RVB	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Capacité (l)	Largeur du Godet (mm)
RVB 800 S	4.5 - 7.5	860	1025	2060
RVB 950 S	6 - 9	950	1155	2320
RVB 1500 S	7.5 - 10	1500	1650	2440
RVB 2000 I	10 - 12	180	2050	2650
RVB 2300 I	12 - 15	2260	2225	2800

★ Poids estimé avec support standard.

★★ Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ROTAR



GET THE **RED** CRUSH!



RG-SERIES

ROTAR GRAPPIN TRIE / DEMOLITION

Extrêmement solide, Equipées de têtes supérieures surdimensionnées et de lames interchangeables. Les Grappins Rotar offrent une durée de vie supérieur et d'excellentes performances pour les applications intensives de démolition, de tri et de recyclage.

Model RG	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Capacité (l)	Force de fermeture (kN)**
5-N	2 - 5	210	100	12
9-N	5 - 9	435	140	26
12-N	10 - 15	900	325	41
15-N	14 - 18	1015	400	41
22-N	16 - 22	1350	530	53
30-N	20 - 30	1600	640	61
40-N	25 - 40	2200	900	70
50-N	35 - 50	2350	1100	80
55-N	45 - 55	3300	1300	100
60-N	50 - 70	3950	1500	115

* Poids estimé avec support standard.

** Force de fermeture à 320 Bar.

*** Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



RDC-SERIES

ROTAR CISAILLE DEMOLITION COMBI

La conception surdimensionnée de la rotation, du point de pivot, et du vérin monté sur tourillon permet à ces outils au design compact de se frayer efficacement des chemins sur les démolitions primaires les plus extrêmes. la qualité de fabrication et l'ensembles des pièces d'usures remplaçables facilement offre des coupes efficaces et réussis sur le long terme.

Model RDC	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Ouverture Mâchoire (mm)	Force de fermeture (kN)**
20 S	15 - 25	1950	700	63 - 80
25 S	24 - 35	2670	900	68 - 100
32 S	30 - 45	3050	955	85 - 125
42 S	45 - 70	4100	1200	102 - 140

* Poids estimé avec support standard.

** Les chiffres donnés pour les efforts de coupe sont donnés à titre indicatif. Des facteurs externes tels que le réglage de la pelle, l'infrastructure hydraulique peuvent influencer les performances.

*** Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



RDP-SERIES

ROTAR BROYEUR DE BETON ROTATIF

La conception des dents et lames remplaçables facilement et les surdimensionnement de la rotation, du point de pivot, et du vérin monté sur tourillon. permettent à ces outils au design compact de traiter efficacement les applications de démolition primaire et secondaires les plus exigeantes.

Model RDP	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Ouverture Mâchoire (mm)	Force de coupe (kN)**
20 S	15 - 25	2100	900	62 - 100
25 S	22 - 35	2765	1050	70 - 107
32 S	32 - 50	3300	1090	95 - 152
45 S	45 - 70	4800	1350	105 - 215
70 S	60 - 85	7560	1350	180 - 300

* Poids estimé avec support standard

** Les chiffres donnés pour les efforts de coupe sont donnés à titre indicatif. Des facteurs externes tels que le réglage de la pelle, l'infrastructure hydraulique peuvent influencer les performances.

*** Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



RSP-SERIES

ROTAR BROYEUR FIXE

Le corp des Broyeurs RSP sont assemblés à partir d'acier de haute performance résistants à l'usure, extrêmement solides, puissants et facile à entretenir, les broyeurs Rotar sont des outils de choix pour les applications de broyage de béton et de démolition secondaire.

Model RSP	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Ouverture Mâchoire (mm)	Force de coupe (kN)**
20 S	16 - 25	1950	850	62 - 93
25 S	20 - 30	2350	920	70 - 105
30 S	25 - 35	3170	1115	80 - 127
40 S	32 - 60	4500	1230	115 - 155

* Poids estimé avec support standard.

** Les chiffres donnés pour les efforts de coupe sont donnés à titre indicatif. Des facteurs externes tels que le réglage de la pelle, l'infrastructure hydraulique peuvent influencer les performances.

*** Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



RSS-SERIES

ROTAR CISAILLE ACIER

Leurs puissance de coupe énorme et leurs temps de cycle rapides garantissent aux cisailles acier Rotar une incroyable productivité. Les RSS coupent des tonnes d'acier en un clin d'œil!

Model RSS	Classe de Porteur (t)* Monobloc	Balancier	Poids (kg)	Ouverture Mâchoire (mm)	Force de coupe (kN)**
10 X	9	12	1290	393	65 - 270
20 X	13	20	2540	465	41 - 578
30	20	32	3590	607	156 - 664
40	25	38	4440	750	168 - 813
50	30	50	6180	782	201 - 955
70X	35	58	7535	925	270 - 1330
75X	40	65	7780	925	270 - 1330
100 X	50	80	9750	954	300 - 1570
150 X	80	CF	16800	1100	425 - 2128

CF = Contact Factory

* Poids minimum de l'excavatrice.

** Poids estimé avec support standard.

*** Les chiffres donnés pour les efforts de coupe sont donnés à titre indicatif. Des facteurs externes tels que le réglage de la pelle, l'infrastructure hydraulique peuvent influencer les performances.

**** Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



RCC-SERIES

ROTAR CISAILLE BETON

Les corps des cisailles RCC sont assemblés à partir d'acier haute performance résistants à l'usure. combiné aux deux Vérins RAMPLIFIER® (technologie 700 bar). Ils offrent une énorme puissance de coupe et des cycles ouverture fermeture très court.

Model RCC	Classe de Porteur (t)	Poids (kg)*	Ouverture Mâchoire (mm)	Force de coupe (kN)**
20	18 - 25	2210	908	92 - 755
20 XL	18 - 25	2230	1007	85 - 614
25	20 - 30	2590	1002	96 - 640
25 XL	20 - 30	2666	1100	90 - 600
30	25 - 35	3072	1115	120 - 800
30 XL	25 - 35	3135	1207	112 - 750
45	38 - 55	4800	1444	158 - 1422
45 XL	38 - 55	4995	1600	137 - 795
70	60 - 85	7985	2062	216 - 1589

* Poids estimé avec support standard.

** Les chiffres donnés pour les efforts de coupe sont donnés à titre indicatif. Des facteurs externes tels que le réglage de la pelle, l'infrastructure hydraulique peuvent influencer les performances.

*** Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GET THE RED CRUSH!